

SU BORULARI / TS EN 10255 ORTA SERİ

EBAT / inch	GALVANİZLİ		SİYAH		SRM TESİSAT
	GALV. DIŞLI MANŞONLU TL / mt	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU TL / mt	ASTAR BOYALI DÜZ UÇLU BORU TL / mt	SİYAH DÜZ UÇLU BORU TL / mt	SRM DÜZ DÜZ BORU TL / mt
1/2"	65,74	60,79	40,47	38,64	54,66
3/4"	78,55	73,01	51,96	49,65	71,15
1"	115,10	106,26	78,44	75,04	109,35
1 1/4"	148,68	137,81	100,48	96,11	128,69
1 1/2"	169,79	156,99	114,45	109,37	148,18
2"	237,92	220,29	161,87	154,86	209,71
2 1/2"	304,56	281,20	206,73	197,80	268,27
3"	391,35	360,60	269,13	257,58	349,35
4"	575,10	521,28	388,80	371,97	
5"	781,77	690,75	532,43	508,45	
6"	939,33	860,32	635,62	607,74	

* SRM TesiSat Boruları, 900 'C' de tavlansarak tüm gövdesi normalize edilmiştir. İç çapaksızdır, büküm yapmaya şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.

* Kırmızı Astar Boyalı Yangın TesiSat Boruları, 2 1/2" - 6" aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli Borular, Siyah Düz Uçlu borular Galvanizli Dişli Manşonlu Borular, Galvanizli Düz Uçlu Borular ve SRM TesiSat Boruları standart stok ürünleridir.

* Orta seri borularlarımız PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.

BASINÇLI BORULAR / TS EN 10217-1

EBATLAR	ET KALINLIKLARI				
	4,00 mm	4,50 mm	5,00 mm	5,60 mm	6,00 mm
8" (219,1)	740,28	818,55	905,90	1.013,40	1.083,40
10" (273,1)	950,27	1.050,12	1.165,85	1.303,49	1.394,80
12" (323,9)	1.101,18	1.217,43	1.347,66	1.510,30	1.616,19

DOĞALGAZ BORULARI TS EN 10208-2

EBAT	FİYATLAR TL/MT	
	DOĞALGAZ BORULARI	PE KAPLI D. GAZ BORULARI
1/2"	54,79	121,75
3/4"	75,68	148,75
1"	110,52	200,21
1 1/4"	142,58	251,69
1 1/2"	166,57	296,31
2"	223,93	378,61
2 1/2"	355,50	576,10
3"	466,17	715,98
4"	679,39	1.021,05
5"	913,68	1.406,11
6"	1.190,48	1.783,16
8"	1.761,36	2.664,21
10"	2.565,24	3.908,32
12"	3.133,92	4.779,43

**KAZAN BORULARI TS EN
10217-2**

EBAT / mm	TL / mt
51x2,6	124,22
57x3,2	171,33
63,5x3,2	191,26
76,1x3,2	223,11
82,5x3,20	263,75
88,9x3,60	307,77

BETON POMPA BORUSU

EBAT / mm	TL / mt
133 * 4,00	495,13
133 * 4,50	568,32

*1/2" - 3" aralığındaki DOĞALGAZ borularımız GR-B kalitesinde üretilmektedir.

*4" - 12" aralığındaki DOĞALGAZ borularımız X42 - PSL2 kalitesinde üretilmektedir.

*TÜM DOĞALGAZ BORULARI Normalize edilmiştir (tavlansmıştır), iç çapaksızdır, korozyon dayanımı yüksektir.

*PE kaplı D.Gaz borularımız, DIN 30670 normuna göre normal kalınlıkta, orta yoğunlukta polietilen kaplamalıdır